


**DESCRIZIONE:**

**Tipologia:** griglia tonda di aerazione pieghevole con fissaggio a molle e retina antinsetti.  
**Materiale:** plastica flessibile. Retina antinsetti in alluminio  
**Finitura:** bianco, effetto ramato.  
**Metodi di fissaggio:** incasso con molle

**DESCRIPTION:**

**Typology:** ventilation round flexible louver with spring clips and insect screen.  
**Material:** plastic, flexible. Aluminium insect screen.  
**Finish:** white, coppery.  
**Fixing:** with spring clips.

listino /price list						
codice code	colore paint	adatta a fori suitable for holes	Ø mm	imballo scatola packaging box	prezzo price €	
<b>GTF100B</b>	bianco white	da from	Ø 80	a to	Ø 100	48 pz/pcs
<b>GTF125B</b>	bianco white	da from	Ø 100	a to	Ø 125	24 pz/pcs
<b>GTF160B</b>	bianco white	da from	Ø 125	a to	Ø 160	24 pz/pcs
<b>GTF200B</b>	bianco white	da from	Ø 160	a to	Ø 200	18 pz/pcs

dati dimensionali /technical data		
passaggio aria free air		diam esterno external dimensions
<b>48</b> cm <sup>2</sup>		<b>130 mm</b>
<b>100</b> cm <sup>2</sup>		<b>155 mm</b>
<b>132</b> cm <sup>2</sup>		<b>190 mm</b>
<b>210</b> cm <sup>2</sup>		<b>230 mm</b>

**FLESSIBILE:** la flessibilità del materiale consente a questo tipo di griglia di essere piegata per l'installazione attraverso il tubo dall'interno all'esterno dell'edificio e viceversa, senza ponteggi o scale.

**RESISTENTE:** resistente agli urti e alle dilatazioni termiche in quanto la flessibilità del materiale consente di assorbire qualsiasi urto violento, deformandosi momentaneamente per poi ritornare alla forma originale grazie all'effetto memoria; è resistente inoltre alle dilatazioni termiche (freddo intenso) causa delle rotture delle alette.

Molla a due settori di aggancio per tubi fino a Ø 160 mm e a quattro settori di aggancio per tubi da Ø 200 mm

Two hook sector springs for tube up to Ø 160 mm and four hook sector springs for tube over Ø 200 mm



**FLEHIBLE:** the flexibility of this plastic, hands down enable the installation of this grille through the hole inside building and vice versa, without scaffold or ladders.



**EXTRA STRONG:** crash proof and thermal strain resistant due to the high flexible material: it loses its shape temporary but it gets at once its original shape. No danger of break for over cold.



**Schema per il montaggio:** all'interno dell'edificio, piegare leggermente la griglia e inserirla all'interno del tubo (fig.1), fino all'uscita sull'esterno lasciando che la griglia ritorni in posizione (fig.2), quindi tirare la griglia ruotandola in senso antiorario (fig.3): la griglia sarà perfettamente in posizione aderente al muro (fig.4).

**Installation scheme:** inside building, flex and insert the grille through the hole (fig.1), till the end of external exit and leave the grill return in natural position (fig.2), therefore pull and spin counterclockwise the grille (fig.3): now, the grill is in the right position (fig.4).

La particolare forma della molla rende queste griglie ideali anche per l'installazione su pareti in cartongesso

Ideal for use on plaster walls



**Nota importante:** le griglie tonde universali con molle, adattabili a fori di diverso diametro, garantiscono il passaggio d'aria indicato solo se installate alla loro massima apertura. Solo l'utilizzo di griglie tonde con anello fisso (vedi pag. B1) garantiscono il passaggio d'aria indicato e garantito dalla normativa.

**Notice:** universal round grilles with springs, different gauge holes compatible, guaranteed the declared air flow only full-opening installed. Only fixed ring grille (at pag. B1) assured free air request by the Law